

Стандартная врезка фурнитуры на предприятии

Высота полотна под врезку петель, мм	Тип коробки	Примечание	Рекомендованное кол-во петель
от 1100 до 1300	20-08	Высота коробки - 2120 мм; Межосевое расстояние - 800 мм	до 2000 вкл
от 1301 до 1500	20-10	Высота коробки - 2120 мм; Межосевое расстояние - 1000 мм	
от 1501 до 1700	20-11	Высота коробки - 2120 мм; Межосевое расстояние - 1100 мм	
от 1701 до 1900	20-125	Высота коробки - 2120 мм; Межосевое расстояние - 1250 мм	
от 1901 до 2000	20-16	Высота коробки - 2120 мм; Межосевое расстояние - 1600 мм	
от 2001 до 2200	24-16	Высота коробки - 2400 мм; Межосевое расстояние - 1600 мм	2001-2200
от 2201 до 2300	24-20	Высота коробки - 2400 мм; Межосевое расстояние - 2000 мм	2201-2300
от 2301 до 2500	28-20	Высота коробки - 2750 мм; Межосевое расстояние - 2000 мм	2301-2399
			2400-2500
от 2501 до 2600	28-22	Высота коробки - 2750 мм; Межосевое расстояние - 2200 мм	2501-3000
от 2601 до 2800	31-22	Высота коробки - 3050 мм; Межосевое расстояние - 2200 мм	
от 2801 до 3000	31-25	Высота коробки - 3050 мм; Межосевое расстояние - 2500 мм	

ВНИМАНИЕ! НАЛИЧИЕ "ТИПА ОТКРЫВАНИЯ" ОБЯЗАТЕЛЬНО.

"ТИП ОТКРЫВАНИЯ" указывать обязательно, независимо от возможной универсальности полотна

Если "тип открывания" не указан, заказ в работу не берется!

!!! Схема врезка петель для дверного полотна и коробки представлена в приложении.

Условные обозначения типов врезки дверных петель и замков для коробочного бруса и дверного полотна

XX - XX - KX - ПХ - X - ZX

Высота коробки (20 - 2120; 24 - 2400; 28 - 2750; 30 - 3050) - данный пункт вносится в характеристику и коробок и дверей. Для скрытых коробок дополнительно указать размер полотна.
Межосевое расстояние между верхней и нижней петлей (00 - без петель; 08 - 800 мм; 10 - 1000мм; 11 - 1100мм; 125 - 1250мм; 16 - 1600мм; 20 - 2000мм; 22 - 2200мм; 25 - 2500мм)
Количество петель (K0 - без петель; K2 - 2шт; K3 - 3шт; K4 - 4шт.; K9 - нестандартная врезка)
Вид петли (П0 - без петель; <u>П1</u> - петля скрытая K27 (выведена из ассортимента); П2 - петля скрытая ННЗ; П3 - петля скрытая K2460/K2400; П4 - петля карточная Armadillo; П5 - петля скрытая K3000; П6 - петля по образцу; П7 - Механизм Хефт Армадило (Хефт2); П8 - петля скрытая K2760; П9 - петля скрытая Armadillo
Тип открывания (А; В; С; D)
Вид замка (Z0 - без замка; Z1 - AGB; Z2 - Bonaiti; Z3 - замок по образцу; Z4 - Замок Morelli; Z5 - ручка лодочка Morelli)

ВНИМАНИЕ! НАЛИЧИЕ "ТИПА ОТКРЫВАНИЯ" ОБЯЗАТЕЛЬНО.

"ТИП ОТКРЫВАНИЯ" указывать обязательно, независимо от возможной универсальности полотна

Если "тип открывания" не указан, заказ в работу не берется!

Пример №1 условного обозначения врезки дверных петель и замков для коробочного бруса и дверного полотна

<u>20</u> - <u>16</u> - <u>K2</u> - <u>П8</u> - <u>A</u> - <u>Z4</u>	Высота коробки 2120мм
	Межосевое расстояние между верхней и нижней петлей - (16 - 1600мм)
	Количество петель (K2 - 2шт)
	Вид петли (П8 - петля скрытая K2760)
	Тип открывания (A)
	Вид замка (Z4 - Замок Morelli)

Пример №2 условного обозначения врезки дверных петель и замков для коробочного бруса и дверного полотна

<u>28</u> - <u>20</u> - <u>K3</u> - <u>П2</u> - <u>C</u> - <u>Z2</u>	Высота коробки 2750мм
	Межосевое расстояние между верхней и нижней петлей - (20 - 2000мм)
	Количество петель (K3 - 3шт)
	Вид петли (П2 - петля скрытая ННЗ)
	Тип открывания (C)
	Вид замка (Z2 - Bonaiti)